

CITOCUT 10i




Die mobile High-Tech Lösung zum manuellen Schneiden mit Pressluft.

Besondere Eigenschaften

ohne HF

**Achtung
Netzanschluss
230V / 16A**

- mobil, handlich und leicht (8 kg)
- einfache Anwendung
- Trennschnitt bis 12 mm
Qualitätschnitt bis 8 mm
- digitale Anzeige der Parameter
- optimale Sicherheit mit dem neuen Schneidbrenner ohne HF



- 1 Anzeige Schneidleistung
- 2 Anzeige Störung
- 3 Digitalanzeige der Parameter
- 4 Potentiometer Einstellung
- 5 Anzeige Druck in Bar
- 6 Auswahlschalter Schneidspannung / Schneidstrom



Verschleissteile Brenner Z 1.0



Elektrode FL (5 Stück)
Artikel-Nr. SA 0408 9223



Plasmadüse L 0.8 (5 Stück)
Artikel-Nr. SA 0408 9217
Plasmadüse L 1.0 (5 Stück)
Artikel-Nr. SA 0408 9213



Schutzmantel Z2.0 TN weiss
Artikel-Nr. W 000 260 605

Technische Daten :

Primär

Netzspannung 1-phasig	230 V - 50/60 Hz
Stromaufnahme max.	23 A

Sekundär

Schneidstrom	10 - 30 A
Schneidstrom bei 60% ED (40°C)	25 A
Schneidstrom bei 35% ED (40°C)	30 A

Pressluft (Druck)

> 4,5 bar / 120 l/min.

Schutzart

IP 23

Isolationsklasse

H

Normen

EN 60974-1 / EN 50199
EN 50192

für den Einsatz in Umgebung mit erhöhter elektrischer Gefährdung

S

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (L x B x H)	380 x 150 x 310 mm
Gewicht netto	8 kg

Bestelldaten :

Package CITOCUT 10i geliefert mit :

W 000 261 819

- Schneidstromquelle CITOCUT 10i
- Schneidbrenner Z 1.0 , 5m
- Massekabel mit Fixzange , 1 Satz Verschleissteile

Zubehör :

Zirkel mit Vacuumhalter ø 100...600mm	SA 0408 9075
---------------------------------------	--------------

Abgabe Februar 2007 , Änderungen vorbehalten

Oerlikon-Schweisstechnik AG

Neunbrunnenstrasse 50 , 8050 Zürich

Verkauf Zürich

Telefon 044 307 62 62 Fax 044 307 65 30
044 307 61 61

E-Mail oerlikon.zuerich@airliquide.com

Oerlikon-Soudure SA

Les Halles Zone 4 - En Chamard 47 G
1442 Montany-près-Yverdon

Vente Suisse Romandie

Téléphone 024 446 11 55
Téléfax 024 446 11 85

E-Mail oerlikon.soudure@airliquide.com